



**INSTITUT IMS AD  
BEOGRAD**

**Institut IMS a.d.**  
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43,  
tel: (011) 2650 322, fax: (011) 3692 772, 3692 782  
e-mail: [office@institutims.rs](mailto:office@institutims.rs),  
[www.institutims.rs](http://www.institutims.rs)

**IMENOVANO TELO N 030**

**IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU  
N 030/20-ZGP-23/GAK0182PLK**

U skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima ("Službeni glasnik RS" broj 83/18) i Pravilnikom o tehničkim zahtevima za keramičke pločice ("Službeni glasnik RS" broj 90/19.), urađen je ovaj Izveštaj o ispitivanju kontrolnih uzoraka za građevinski proizvod:

**Suvopresovana glazirana keramička pločica: "Timber"**  
**dimenzija: 23,3cmx46,6cm**

**Sa niskim upijanjem vode  $0,5\% < E_b \leq 3\%$ , grupa Blb, prilog H, SRPS EN 14411:2015,**  
namenjena za oblaganje spoljašnjih i unutrašnjih površina podova

Proizvedena od strane: "Toza Marković" d.o.o. - Kikinda  
**Bašaidski drum 62, 23300 Kikinda – Kikinda**

I Izveštaj sadrži rezultate ispitivanja uzoraka građevinskog proizvoda, koja su urađena od strane Instituta IMS – Centralna laboratorija za ispitivanje materijala – Laboratorija za građevinsku keramik (Izveštaj br. GAK-0579/23-PL).

Rezultati ispitivanja kontrolnih uzoraka:

Karakteristike proizvoda	Ispitivanja obavljena prema	Rezultati ispitivanja Nivo i/ili klasa	Zahtevi	Ocena
Dimenzije i kvalitet vidne površine	SRPS EN ISO 10545-2:2019	Klasa 1	SRPS EN 14411:2015 Prilog H	Zadovoljava
Upijanje vode	SRPS EN ISO 10545-3:2018	1,38 %	$0,5\% < E_b \leq 3\%$	Zadovoljava
Čvrstoća pri lomu	SRPS EN ISO 10545-4:2019	1711 N	Najmanje 1100 N	Zadovoljava
Modul loma	SRPS EN ISO 10545-4:2019	38,06 N/mm <sup>2</sup>	Najmanje 30 N/mm <sup>2</sup>	Zadovoljava
Otpornost na površinsko habanje	SRPS EN ISO 10545-7:2012	Klasa 4	Deklarisana vrednost	?
Otpornost na temperaturni šok	SRPS EN ISO 10545-9:2016	Nema oštećenja	Nije dozvoljena pojava oštećenja	Zadovoljava
Otpornost na vlasavost	SRPS EN ISO 10545-11:2012	Nema pojave vlasavosti	Nije dozvoljena pojava vlasavosti	Zadovoljava
Otpornost na mraz	SRPS EN ISO 10545-12:2012	Nema oštećenja	Nije dozvoljena pojava oštećenja	Zadovoljava
Otpornost na hemikalije	SRPS EN ISO 10545-13:2017 t.5.1	Klasa A	Najmanje klase B	Zadovoljava
	SRPS EN ISO 10545-13:2017 t.5.3.1	LA	Deklarisana vrednost LA, LB, LC	
Otpornost na stvaranje mrlja	SRPS EN ISO 10545-14:2016	Klasa 5	Najmanje klase 3	Zadovoljava

Ovim Izveštajem o ispitivanju potvrđuje se da su primenjene sve odredbe koje se odnose na ocenjivanje performansi utvrđene u Pravilniku o tehničkim zahtevima za keramičke pločice ("Službeni glasnik RS" broj 90/19.), i da proizvod ispunjava sve propisane zahteve za suvopresovane glazirane keramičke pločice, sa niskim upijanjem vode  $0,5\% < E_b \leq 3\%$ , grupa Blb, za klasu kvaliteta 1, utvrđene u prilogu H standarda SRPS EN 14411:2015, čime se potvrđuje važnost izveštaja o ispitivanju N 030/20-ZGP-21/GAK0031PL Izveštaj izradio:

dr Miloš Vasić, dipl.ing.tehnol.  
Beograd, 30.10.2023. godine  
LZ GAK IOP 01



Odgovorno lice:

Rukovodilac u Laboratoriji za  
građevinsku keramiku

dr Zagorka Radojević, dipl.ing.tehnol.